

# ARIES 6

## Android多用途型 据置端末



Supermarkets



Fashion & Retail



Food & Beverage



Powered by  
Android 7.1



PCI 5  
SRED



6" HD  
Display



2MP Front  
Pro Scanner



Advanced  
Connectivity

SMARTPOS

[www.paxjp.co.jp](http://www.paxjp.co.jp)

この製品画像はグローバル仕様です。  
日本仕様につきましてはWebサイト問い合わせフォームよりお問合せください。



## 製品仕様

	OS	PayDroid Powered by Android 7.1
	CPU	Cortex A53 + ARM
	メモリー	8GB eMMC Flash + 1GB DDR RAM (microSD Card使用時 128GBまで拡張可能)
	カードリーダー	Hybrid Chip & PIN + 磁気ストライプ   NFC Contactless
	カメラ	2メガピクセル固定焦点 底面スキャナー (プロバージョンのみ)
	ディスプレイ	6インチIPS WXGA 1280 x 720 ピクセル マルチポイント 静電容量タッチスクリーン
	通信形態	4G + Wi-Fi® 2.4GHz/5GHz + Bluetooth® 4.2 + Ethernet Wi-Fi® 2.4GHz/5GHz + Bluetooth® 4.2 + Ethernet (オプション)
	バッテリー	1300mAh   3.6V
	プリンター	なし
	SIM / SAM	ナノSIM ×1 + ミニSAM×1
	測位システム	GPS
	入力キー	電源オン/オフ   ボリューム+   ボリューム-   0~9   #   *   Cancel   Clear   Enter
	オーディオ	スピーカー×1
	通信ポート	Type-C OTG×1   オーディオジャック×1   6 PIN ポゴピン×2
	電源	5V/2A
	寸法 (mm)、重量 (g)	162.6 x 147.3 x 17.8mm, 367g (バッテリー重量込)
	動作環境	動作温度: 0℃~50℃   保管温度: -20℃~70℃   湿度: 5%~96% (結露なし)
	アクセサリ	AR6B: スタンドアロンベース (充電 + 通信 + プリンター)   Ethernet (RJ45)×1 RS232 (RJ45)×1   PUSB×1   Type-C×3   Cash Drawer Port (RJ11) ×1   Power Port (DC Jack) ×1 ベース寸法: 180 x 180 x 180mm   通信ボックス寸法: 115 x 45 x 25mm AR8M: 持運用ビストルグリップハンドル(プロバージョンのみ)
	指紋認証	ユーザーログイン時 (プロバージョンのみ)
	適合規格	PCI PTS 5.x SRED   EMV L1 & L2   EMV contactless L1   Visa payWave   Mastercard contactless   UPI qUICS   American Expresspay   Discover D-PAS   JCB J/Speedy Interac Flash   Mastercard TQM   CE   RoHs   PTCRB   UL   FCC

