

IM10

無人機対応 非接触決済端末




交通系決済



セルフサービス




自動販売機



Powered by
Prolin



PCI 5
SRED



QR
Scanner



Contactless


















FeliCa



IP56
IK08

製品仕様

	OS	Prolin2.7 (LinuxベースOS)
	CPU	Cortex A7
	メモリー	128MB Flash + 256MB DDR RAM
	非接触リーダー	NFC コンタクトレス (ISO 14443 type A/B JIS X 6319-4) FeliCa (ISO/IEC 18092 NFC TYPE-F)
	QRコードリーダー	1D / 2D (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE128, CODE39, QR Code 他) 30万画素
	ディスプレイ	2.8インチ TFT LCD 320 x 240ピクセル
	コミュニケーション	LAN Bluetooth® 5.0 (オプション) Wi-Fi® 2.4GHz/5GHz (オプション) 3G / 4G (オプション, CM20接続時)
	電源	5V DC (USBタイプB経由) 24V DC (JVMAケーブル経由)
	SAMスロット	SAM×2
	入力キー	正面: 物理ボタン×4 背面: メンテナンスボタン, 売上締めボタン
	オーディオ	スピーカー×1
	通信ポート	USB タイプA(ホスト) USB タイプB (スレーブ) LAN (RJ45) F-BOXポート(RJ45) デジタル入出力 (6pinコネクター) JVMAポート
	寸法	L×W×H(mm): 110 x 145 x 84mm 重量(g): 486g
	動作環境	動作温度: -20°C~70°C 保管温度: -30°C~70°C 湿度: 5%~95% (結露なし)
	適合規格	PCI PTS 5.x, SRED EMV Contactless L1 qPBOC L1 qUICSL2 Mastercard contactless L2 Visa payWave L2 American Expresspay L2 IP56 IK08 Discover D-PAS L2 Interac Flash L2 J/Speedy L2 Mastercard TQM FCC IC UL RoHs CE CSEC UKCC FeliCa VCCI TELEC (電気通信事業法) JATE (電波法) MIC (高周波利用設備)

CM20多用途通信ボックス (オプション)

	通信ポート	USB タイプ A(ホスト) USB タイプ B(スレーブ) RJ45 ポート (RS232) イーサネットポートデジタル入出力 LAN (RJ45) SMA×2 SIM DC ジャックインプット
	コミュニケーション	3G / 4G Wi-Fi® 5GHz
	寸法	88 x 96 x 26mm, 204g

