

Q25

Linuxベース OS

オールインワン・ピンパッド端末



Supermarkets



Fashion & Retail



Food & Beverage



CLASSIC



Powered by
Prolin



PCI 5
SRED



2.8"
Display






















0.3MP
Front



Pole Stand
Option

製品仕様

	OS	Prolin (Linux)
	CPU	Cortex A7
	メモリー	256MB FLASH + 256MB DDR RAM
	カードリーダー	ICカード 磁気カード 非接触
	カメラ	0.3メガピクセルフロントカメラ (オプション)
	ディスプレイ	2.8インチ TFT QVGA 320 x 240 ピクセル タッチスクリーン (オプション)
	通信	RS232 Fast Ethernet USB 2.0 Wi-Fi® 2.4GHz/5GHz (オプション)
	バッテリー	なし
	プリンター	なし
	SIM / SAM	SAM×1 + SIM×1 (4G version)
	測位システム	なし
	入力キー	電源ON/OFF ボリューム (+/-) 0~9 ALPHA Cancel Clear Enter Back-lightning (オプション)
	Audio	1 Speaker Audio Jack (optional)
	ポート	マルチファンクショナルポート Type-C USB 2.0 OTG×1 (オプション) Kensington×1
	寸法(mm)、重量 (g)	159 x 80 x 43mm, 260g
	動作環境	動作温度: 0℃~50℃ 保管温度: -20℃~70℃ 湿度: 5%~93% (結露なし)
	電源	入力: 100 - 240V AC 出力: 24V DC, 2.7A
	アクセサリ	プライバシー保護シールド マルチケーブル配線 オプション
	適合規格	PCI PTS 5.x, SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Mastercard contactless Visa payWave American Expresspay Discover D-PAS Interac Flash J/Speedy qUICS Mastercard TQM UL CE FCC IC RoHS

